

Pagodenzelte

Ausstattung der Pagodenzelte:

- Fester Holzboden
- Nach Wunsch mit kostenloser Trennwand



*Beleuchtung, Wasser- und Stromanschlüsse, Vordächer sind über die Anmeldeunterlagen zu bestellen

Technisches Datenblatt von einem 3qm x 3qm

TECHNISCHES DATENBLATT

PAG-0300/250/510-NIZ

Breite:
3.00m

Seitenhöhe:
2.50m

Firsthöhe:
3.12m

Gesamthöhe:
5.10m

Binderabstand:
3.00m

Dachneigung:
N/A

Anzahl der Giebelstützen:
0

Längstes Teil (m):
2.90m

Minimale Länge:
3.00 m

Größtmögliche Länge:
viele Aufbaumöglichkeiten

Schneelast:
N/A

Maximal zulässige Windlast gemäß DIN EN 13782:
80 km/h (0.30kN/m²)

Abmaße Rahmenprofil:
63/63/2mm (3-Nut)

Taufverbindung:
verzinkter Stahleinsatz innenliegend

Aluminium:
europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium

Stahl-Verbindungen:
Europäischer feuerverzinkter Baustahl

Textile Dach- und Seitenplanen:
Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; USA NFPA701.

